




B/FLEX400 Ø 11 mm



BOBINA / REEL

50 m

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS



CARATTERISTICHE / FEATURES



O.F.C.

- Cavo per speaker con conduttori in rame OFC puro 98% e sezione nominale 2 x 4 mm²
 - Rivestimento esterno ultraflex in PVC con aggiunta di silicone vulcanizzato
 - Diametro esterno 11 mm
 - Confezione in bobina m 50
- Speaker cable with 98% pure OFC conductor and 2 x 4 mm² nominal section
 - External ultra flexible PVC covering with the addition of vulcanized silicone
 - 11 mm external diameter
 - 50 m reel

Caratteristiche costruttive / Constructive characteristics:	
(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso elettrolitico, classe 5 conforme alla norma IEC 60228 / Electrolytic flexible bare copper conductor conforming to IEC 60228 standard
Formazione / Construction:	128 x 0,193 mm
Sezione / Conductor size:	4 mm ²
(2) Isolamento / Insulation:	Miscela in PVC tipo T12 conforme alla norma EN 50363-3. Durezza (92 ± 2) Sh-A T12 type PVC compound complying with EN 50363-3 standard. Hardness: (92 ± 2) Sh-A
Classificato / Classified:	Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE Low Voltage European Directive No. 2014/35/EU
Spessore / Thickness:	≥ 0,7 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	4,0 mm ± 0,2
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina esterna / Outer jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	57 ± 2 Shore A
Spessore / Thickness:	≥ 1,5 mm
Diametro / Diameter:	11 ± 0,3
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics:	
Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	≤ 4,95 (Ω/Km)
Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics:	
Temperatura di esercizio / Temperature range:	-10 °C ÷ +80 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum radius bending:	10 x Diametro cavo / Cable diameter (mm)