



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ITSPK-650WWT

Влагозащищенная корпусная акустическая система



## Влагозащищенная корпусная акустическая система

### Обзор

Рисунок 1



Настенный динамик, подходящий для наружного использования, со степенью защиты IP66. Имеет привлекательный внешний вид, выполнен из долговечных материалов. Обеспечивает высокое качество воспроизведения музыкального и речевого материала. Обеспечивает достаточный уровень звукового давления для использования в системах оповещения.

Задняя крышка динамика не только закрывает разъем подключения кабеля и переключатель обмоток трансформатора, но и является подвижной частью низкочастотного излучателя, что позволяет добиться более качественного отклика на низких частотах.

### Особенности

- Настенный всепогодный динамик для использования внутри и снаружи помещений с защитой IP66.
- Поддержка 70/100 В линий и низкоомного режима работы (8 Ом).
- Простая установка на влагозащищенное крепление (в комплекте).
- Привлекательный внешний вид и высокое качество звучания.

## Технические характеристики

Модель	ITSPK-650WWT
Номинальная мощность	5 / 10 / 20 / 40 Вт при 100 В;
Макс. SPL @ 1 м	60 Вт @ 8 Ом
Частотный диапазон	102 дБ
Углы раскрытия (ГхВ)	90 Гц - 20 кГц
Габариты	90x80 градусов
Установка	285x200x195 мм
Материал корпуса	Настенный монтаж
Вес	ABS пластик
Цвет	3.5 кг
Динамики	Черный